



SRK-ZM

Klimatyzator ścienny




NOWOŚĆ

**SRK20ZM-S, SRK25ZM-S
SRK35ZM-S, SRK50ZM-S**




Wszystkie jednostki SRK-ZM mogą w dowolnych kombinacjach obsługiwać system Multi-Split (zasilane jednostką zewnętrzną SCM).

Długość rurociągu



SRK20ZM-S, SRK25ZM-S
SRK35ZM-S



SRK50ZM-S



**Wypożyczenie
standardowe**



**SRC20ZM-S, SRC25ZM-S
SRC35ZM-S**



SRC50ZM-S

FUNKCJE



SPECYFIKACJA

Jednostka wewnętrzna				SRK20ZM-S	SRK25ZM-S	SRK35ZM-S	SRK50ZM-S
Jednostka zewnętrzna				SRC20ZM-S	SRC25ZM-S	SRC35ZM-S	SRC50ZM-S
Zasilanie				1 Faza, 220 - 240V, 50Hz			
Wydajność chłodnicza (Min~Max)			kW	2.0(1.0~2.7)	2.5(1.0~2.9)	3.5(1.0~3.8)	5.0(1.6~5.5)
Wydajność ogrzewania (Min~Max)			kW	2.7(1.2~3.9)	3.2(1.2~4.2)	4.0(1.3~4.8)	5.8(1.6~6.6)
Pobór mocy		Chłodzenie/Ogrzewanie	kW	0.44 / 0.62	0.62 / 0.80	1.01 / 1.00	1.55 / 1.59
EER/COP		Chłodzenie/Ogrzewanie		4.55 / 4.35	4.03 / 4.00	3.47 / 4.00	3.23 / 3.65
Prąd rozruchu		220/230/240 V	A	3.2 / 3.1 / 3.0	4.0 / 3.8 / 3.7	4.9 / 4.7 / 4.5	7.3 / 7.0 / 6.7
Max prąd pracy				9	9	9	14
*Poziom mocy akustycznej	Jedn. wewn.	Chłodzenie/Ogrzewanie		49 / 52	50 / 55	58 / 59	60 / 61
	Jedn. zewn.	Chłodzenie/Ogrzewanie	59 / 58	60 / 61	62 / 63	61 / 63	
*Poziom ciśnienia akustycznego	Jedn. wewn.	Chłodzenie (Hi/Me/Lo/Ulo)	dB(A)	33 / 27 / 24 / 21	34 / 28 / 24 / 21	42 / 32 / 26 / 22	46 / 37 / 28 / 25
	Jedn. zewn.	Ogrzewanie (Hi/Me/Lo/Ulo)		36 / 31 / 24 / 21	39 / 31 / 24 / 21	43 / 37 / 25 / 22	45 / 37 / 31 / 27
Przepływ powietrza	Jedn. wewn.	Chłodzenie (Hi/Me/Lo/Ulo)	m³/min	7.8 / 5.6 / 5.3 / 4.8	7.9 / 6.0 / 5.3 / 5.0	10.1 / 6.4 / 5.4 / 5.0	11.3 / 7.8 / 6.0 / 5.3
		Ogrzewanie (Hi/Me/Lo/Ulo)		9.8 / 6.3 / 5.0 / 4.5	10.6 / 6.5 / 5.1 / 4.6	12.8 / 9.4 / 6.1 / 4.8	13.5 / 10.2 / 7.5 / 6.2
		Chłodzenie/Ogrzewanie		29.5 / 25.6	32.1 / 25.6	31.5 / 27.8	36.0 / 36.0
Wymiary zewnętrzne	Jedn. wewn.	Wys.xSzer.xGłęb.	mm	294 x 798 x 229			
	Jedn. zewn.			540 x 780(+62) x 290			
Waga netto		Jedn. wewn. / Jedn. zewn.	kg	9.5 / 31.5		9.5 / 34.5	9.5 / 40.5
Przyłącza rurowe		Ciecz/Gaz	ø mm	6.35(1/4") / 9.52(3/8")			6.35(1/4") / 12.7(1/2")
Długość rurociągu			m	Max. 15			
Różnica wysokości		O/U powyżej/poniżej	m	Max. 10 / Max. 10			Max. 15 / Max. 15
Zakres temperatur pracy		Chłodzenie	°C	-15~-46			
		Ogrzewanie		-15~-24			
Filtr powietrza				Antyalergenowy x 1, Fotokatalityczny, Zmywalny, Odwadniający x 1			

Warunki prezentacji danych (ISO-T1)

Chłodzenie: temperatura wewnętrzna 27°CDB, 19°CWB, temperatura zewnętrzna 35°CDB. Ogrzewanie: temperatura wewnętrzna 20°CDB, temperatura zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB.

* Poziom ciśnienia akustycznego mierzony w komorze bezchłowej. Podczas normalnej pracy urządzenia wartości nieco wyższe z powodu warunków zewnętrznych.



SRK-ZM



Klimatyzator ścienny




NOWOŚĆ

SRK63ZM-S, SRK71ZM-S, SRK80ZM-S



SRK71ZM-S mogą w dowolnych kombinacjach obsługiwać system Multi-Split (zasilane jednostką zewnętrzną SCM).

Długość rurociągu



SRK63ZM-S
SRK71ZM-S
SRK80ZM-S

Wypożyczenie standardowe



SRC63ZM-S, SRC71ZM-S
SRC80ZM-S

FUNKCJE



Wygoda i ekonomia



Serwis



Inne



SPECYFIKACJA

Jednostka wewnętrzna				SRK63ZM-S	SRK71ZM-S	SRK80ZM-S
Jednostka zewnętrzna				SRC63ZM-S	SRC71ZM-S	SRC80ZM-S
Zasilanie				1 Faza, 220 - 240V, 50Hz		
Wydajność chłodnicza (Min~Max)			kW	6.3 (2.15~7.1)	7.1 (2.15~8.0)	8.0 (2.15~ 8.5)
Wydajność ogrzewania (Min~Max)			kW	7.1 (1.7~9.5)	8.0 (1.6~10.0)	9.0 (1.7~10.5)
Pobór mocy		Chłodzenie/Ogrzewanie	kW	1.76 / 1.79	2.16 / 2.14	2.65 / 2.55
EER/COP		Chłodzenie/Ogrzewanie		3.58 / 3.97	3.29 / 3.74	3.02 / 3.53
Prąd rozruchu		220/230/240 V	A	8.5 / 8.1 / 7.8	10.1 / 9.7 / 9.3	12.4 / 11.9 / 11.4
Max prąd pracy				17	17	17
* Poziom mocy akustycznej	Jedn. wewn.	Chłodzenie/Ogrzewanie	dB(A)	59 / 60	60 / 61	64 / 62
	Jedn. zewn.	Chłodzenie/Ogrzewanie		62 / 63	66 / 63	69 / 66
* Poziom ciśnienia akustycznego	Jedn. wewn.	Chłodzenie (Hi/Me/Lo/Ulo)		47 / 43 / 37 / 26	49 / 45 / 39 / 26	51 / 47 / 41 / 26
	Jedn. wewn.	Ogrzewanie (Hi/Me/Lo/Ulo)		44 / 41 / 36 / 33	46 / 43 / 38 / 35	48 / 45 / 40 / 37
Przepływ powietrza	Jedn. wewn.	Chłodzenie/Ogrzewanie		49 / 50	53 / 51	56 / 54
		Chłodzenie (Hi/Me/Lo/Ulo)		18.5 / 16.0 / 13.0 / 8.0	19.5 / 17.5 / 14.0 / 8.0	21.0 / 18.5 / 15.0 / 8.0
	Jedn. zewn.	Ogrzewanie (Hi/Me/Lo/Ulo)	m³/min	20.5 / 18.0 / 14.5 / 12.5	21.5 / 19.5 / 15.5 / 14.0	23.5 / 20.5 / 17.0 / 15.0
		Chłodzenie/Ogrzewanie		48.5 / 43.5	55.0 / 43.5	63.0 / 49.5
Wymiary zewnętrzne	Jedn. wewn.	Wys.xSzer.xGłęb.	mm	318 x 1098 x 248		
	Jedn. zewn.			750 x 880(+88) x 340		
Waga netto	Jedn. wewn. / Jedn. zewn.		kg	16 / 57		
Przyłącza rurowe	Ciecz/Gaz		ø mm	6.35(1/4") / 15.88(5/8")		
Długość rurociągu			m	Max. 30		
Różnica wysokości		O/U powyżej/poniżej	m	Max.20 / Max.20		
Zakres temperatur pracy	Chłodzenie		°C	-15~46		
	Ogrzewanie			-15~24		
Filtr powietrza				Antyalergenowy x 1, Fotokatalityczny, Zmywalny, Odwadniający x 1		

Warunki prezentacji danych (ISO-T1)

Chłodzenie: temperatura wewnętrzna 27°CDB, 19°CWB, temperatura zewnętrzna 35°CDB. Ogrzewanie: temperatura wewnętrzna 20°CDB, temperatura zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB.

* Poziom ciśnienia akustycznego mierzony w komorze bezchłowej. Podczas normalnej pracy urządzenia wartości nieco wyższe z powodu warunków zewnętrznych.